



LEVERANSSPECIFIKATION

I detta dokument beskrivs kundens egna val i 5 dimensioner, Form, Design, Standarder, Omfattningar och Avtalsform.

BYGGNADSFÖRSLAG

Utsida

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| FLEX UTAN KONSTRUKTIONSÄNDRING | REKTANGULÄR | TEKNISK STANDARD: BBR Permanent | |
| Huset består av 1 byggnadsdel på en BETONGPLATTA med en total bruttoyta på 96 m ² . Valt tak: Plåt klickfals. | | | |
| Byggnadsdel 1 i 1,5 plan. Taket är ett Sadeltak med 45 graders lutning. Byggnaden har ett utvändigt mått på 8,35 m x 13,15 m, med en blockhöjd på 2550 mm på våning 1. | | | |
| Tak: | Plåt klickfals, Svart RAL 9011 | Takavvattning: | Svart RAL 9011 |
| Takfotsutseende och gavelutseende | Utsprång 375, Ej underspikning | | |
| Midja vån 1-2 | Standard | Midja vån 2-3 | Standard |
| Midjeplåtsfärg: | Svart RAL 9011 | | |
| Fasad: | Signature Stående panel, Grundmålat | Detaljer (foder och knutbrädor): | Klassisk 95/120, SAMMA SOM FASAD |
| Grund | BETONGPLATTA | | |

FÖNSTER & DÖRRAR

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Material och U-värde: | ELIT Objekt Trä med U-värde 1.2 i färgen Standardvit NCS S 0502-Y | Beslag fönsterdörrar: | Standard, London inv. handtag |
| Spröjs: | Inga spröjs | Persienn: | Inga persienn |
| Färg överbleck: | Svart RAL 9011 | Färg underbleck: | Svart RAL 9011 |
| Antal och Dimensioner | | Kommentarer | |
| | 1 st 10/21 Dörr Maj Långsmalt glas Standardvit (NCS S 0502-Y) | | |
| | 1 st 10/13 Fast Trä | | |
| | 1 st 10/21-13 Fönsterdörr Trä | | |
| | 3 st 10/13 Vridfönster Trä | | |
| | 1 st 10/5 Vridfönster Trä | | |

Insida - allmänt

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| Invändig takform: | Huvudbyggnaden har ett Plant Innertak. | | |
| Material innertak: | Huntonit Brilliant | Taklist: | Skugglist |
| Skivmaterial installationsvägg (mot yttervägg): | Gips | Skivmaterial innerväggar: | Gips |
| Fönstersalning: | Smygbräda MDF vit 0502-Y | Fönsterfoder: | Foder Furu vit 0502-Y |
| Fönsterbänk: | MDF | | |
| Innerrörstyp och antal: | 4 st Dörrblad Slät 9x21 (Std) | Dörrfoder: | Foder Furu vit 0502-Y |
| Golvval: | Golv 3-stav Pure Ek Nature TreS 13 mm | Golvlist: | Slät |
| Trappa: | Ingår ej | | |
| Hall: | Hall med mattan 4 x 3,1 meter med Golv 3-stav Pure Ek Nature TreS 13 mm | | |

Kök #1

Ni har valt ett Marbodalkök till ett bruttovärde av 60000 kr, exklusive vitvaror. Vi ritar upp köket tillsammans och ni väljer fritt i Marbodals katalog bland skåp, inredning, luckor och handtag.

50 cm över bänk sitter 4 meter stänkskydd av Kakel. Ni har valt Kakel som är 15x15 Europa. Mönsterläggning av typen Standard hörn i hörn .

Vitvaror

Kyl Smeg rostfri, 380 liter, 186 cm, display på dörr m droppskydd
Spis Smeg 60 cm med induktionshäll rostfri
Fläkt Smeg integrerad för 60 cm skåp
Diskmaskin Smeg rostfri, 2 korgar m droppskydd
Frys Smeg rostfri, 280 liter, 186 cm, display på dörr m droppskydd
Förberett för blandare med diskmaskinsavstängning

WC/Badrum #1

Badrummet har måtten 2,5 x 2 meter och är placerad på våning 1. Ytskikt på väggar är Kakerl och på golvet ligger det Klinker. Kakerl är av storleken 15x15 Europa som är lagd Standard hörn i hörn . Klinker är av storleken 20x20 Nexos vit och lagd Standard hörn i hörn .

Inredning

WC Ifö Sign 6860

Tvättställspaket ink blandare

Spegel 390x510 inkl fästen

Duchset Terzo T2 inkl duschblandare

Klädvård/Teknikrum #1

Tvättstugan är också ett teknikrum för värme och ventilation där synliga installationer förekommer. Tvättstugan har måtten 3,6 x 2 meter och är placerad på våning 1. Ytskikt på väggar är Målat och på golvet ligger det Klinker. Klinker är av storleken 20x20 Nexos vit som är lagd Standard hörn i hörn .

Inredning

Bänkskiva 3 m & ho ink blandare med avst.

Tvättmaskin Smeg vit 8 kg

Torktumlare Smeg vit 8 kg

Teknik

Golvvärmeslingor i plattan

Frånluftvärmepump F730 NIBE

LEVERANSOMFATTNING

Energiklass

PARALOX ENERGI är en energiklass för dig som bryr dig om långsiktig hållbarhet. Med 50 mm fasadskiva, 170 mm väggisolering och 70 mm installationsvägg och upp till 600 mm isolering i taket, dessutom i premiumkvalitet för hög isoleringsförmåga, får du marknadens bästa energivärden i ett standardhus. Med värmepanna från NIBE och optimerade luftflöden får du inte bara ett fräsch inomhusklimat utan du bidrar också till en effektivare energianvändning, som både märks på miljön och i plånboken.

Färdigställandegrad

Du har valt färdigställandegrad INFLYTTNINGSKLART. Inflyttningklart innebär att vi färdigställer enligt köpt omfattning på utsidan och insidan. Med andra ord får du nycklarna i handen och kan flytta in när det är klart. Du har i början av projektet gjort dina val av form, materialval och ytskikt. Bygglöshandlingar, handlingar till startbesked, bygghandlingar och handlingar till slutbesked ingår.

Tilläggstjänster & Förutsättningar

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Leveranstid: | NORMAL LEVERANSTID | Bjälklag: | CC 600/300 I BADRUM & HJÄRTVÄGG |
| Byggtid: | UTAN TIDSKRAV | Ventilation - synlighet: | SYNLIG I TEKNIKUTRYMMEN |
| Byggort: | Zon 1 | Imkanal - Synlighet: | SYNLIG I TEKNIKUTRYMMEN |
| Lufttäthet: | Täthet 0,6 | Pålning av grund: | NEJ |